



**Applications:** eau froide  
**Pression de service:** 40 bar

**Anwendungsbereich:** Kaltwasser  
**Druckstufe:** 40 bar

**Matériel:**  
corps + couvercle EN-GJS-400-15 +  
traitement époxy  
vis acier inox / acier

**Material:**  
Gehäuse + Deckel EN-GJS-400-15 +  
Epoxy Beschichtung  
Schrauben Chromstahl / Stahl

opercule siège métallique

Schliesskörper metallisch dichtend

**Option :** avec démultiplicateur et  
actionneur AUMA

**Option:** mit Winkelgetriebe  
und AUMA Antrieb

DN	L (mm)	H (mm)	ØB (mm)	ØD (mm)	Øk (mm)	Spindel tige (Ø mm)	Ød (mm)	Kg
50	250	325	180	165	125	18	200	25
65	270	365	215	185	145	20	200	34
80	280	415	235	200	160	24	250	46
100	330	455	280	235	190	26	300	65
125	360	505	315	270	220	28	350	89
150	390	555	340	300	250	30	400	110
200	460	745	420	375	320	36	450	210
250	530	865	500	450	385	38	500	334
300	630	945	580	515	450	40	650	460
350	690	1040	620	580	510	42	650	
400	750	1170	690	660	585	48	720	