

Indicateur avec flapper

Mod. 2240
 Filetage 1/2" – 2"
 16 bar
 Verre 10 mm

Mod. 2245
 Brides DN 15 – DN 150
 PN 16

Matériel:
 Corps en 1.4408
 Joints en PTFE

Température:
 -20°C bis 180°C

Montage:
 Horizontale ou montant

ATEX Zone:
 1,2,21,22

Optionnel :
 Kit verre avec joint



Doppel-Schauglas mit Fahne

Mod. 2240
 Gewindeausführung 1/2" – 2"
 16 bar
 Glasdicke 10 mm

Mod. 2245
 Flanschanschluss DN 15 – DN 150
 PN 16

Material:
 Gehäuse 1.4408
 Dichtung PTFE

Temperaturbeständigkeit:
 -20°C bis 180°C

Einbaulage:
 Horizontal und steigend

ATEX Zone:
 1,2,21,22

Optional:
 Kit Ersatzglas mit Dichtung

Mod. 2240 DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Baulänge Longueur (mm)	105	105	110	125	135	170
Durchmesser Glas Diamètre verre (mm)	55	55	55	60	60	70

Mod. 2245 DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Baulänge (mm)	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480
Durchmesser Glas Diamètre verre (mm)	50	50	50	63	63	63	100	100	130	150	180

