

Descriptions:

Le disconnecteur est un dispositif de protection hydraulique permettant d'empêcher le reflux des eaux polluées dans le réseau d'eau. Il protège le réseau public contre les surpressions avals, le siphonage inverse et l'inversion de flux. Conforme à la norme EN 14367, selon EN 1717.

Pression: max. 10 bar
 Temp. max. 65°C

Beschreibung:

Der Systemtrenner dient der Sicherung des Trinkwassers durch Verhinderung des Zurückfließens von Nichttrinkwasser in das öffentliche Wasserversorgungsnetz. Er schützt das öffentliche Wasserversorgungsnetz vor ausgangsseitigem Überdruck, umgekehrten Druckverhältnissen und Wasserrückfluss. Gemäss Norm EN 14367 nach EN 1717.

Druck: max. 10 bar
 Temp. max. 65°C



A	B	C	D	E	F	G	Kg.
1/2"	114.5	108	Ø40	47.8	84.4	60.5	0.73
3/4"	114.5	108	Ø40	47.8	83.9	60.5	0.73

Montagehinweis: horizontal

Pos. 1 Absperrhahn / vanne d'arrêt

Pos. 2 (5) Schmutzfänger / filtre

Pos. 3 Systemtrenner / disconnecteur

Pos. 4 Absperrhahn / vanne d'arrêt

