



DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
PN	10	10	10	10	10	10	10	8	6	4	4	3	3
Baulänge Longueur E	40	40	50	50	50	60	60	70	70	96	100	106	110
H	286	316	342	382	415	458	575	676	776	906	1012	1098	1210
H1	409	436	462	502	585	637	815	1016	1116	1336	1442	1628	1740
H2	63	70	92	105	120	130	160	198	234	256	292	308	340
L1	124	139	154	174	192	217	270	326	380	438	493	546	620
L2	92	92	92	102	102	119	119	290	290	290	290	290	290
Ø V	200	200	200	200	250	250	300	300	300	500	500	500	500
Gewicht kg	6.52	7.81	8.48	10.6	12.7	15.8	27.8	44.6	58.6	110	150	170	210

■ Spécification:

DN 50 – 500
PN 3 – 10
Unidirectionnelle, tige montante

Matériel :

corps Inox 1.4408
guillotine acier inoxydable 1.4401
joints Standard EPDM
températures : EPDM – 15°C - +110°C

Accessoires:

Volant à chaîne (KRxx)
Moteur pneumatique (PAXx)
Contact fin course / Switch (SWxx)
Bride d'adaptation (AFxx)

■ Spezifikationen:

DN 50 – 500
PN 3 – 10
Einseitig dichtend, steigende Spindel

Material:

Gehäuse Inox 1.4408
Schieberblatt Chromstahl 1.4401
Dichtung Standard EPDM
Temperaturen EPDM – 15°C - +110°C

Zubehör:

Kettenrad (KRxx)
Pneumatischer Antrieb (PAXx)
Switch (SWxx)
Adapter Flansch (AFxx)